





## Jointec® EXPANSION JOINTS JRL20

### Jointec® JRL20 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Junta de dilatação em alumínio com a parte flexível em EPDM.  
Tráfego Ligeiro.



JRL20 Alumínio + EPDM



JRLG20 Alumínio + EPDM



### Jointec® JRL20 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Os perfis Jointec® JRL20 TRAFFIC LIGHT JOINTS são juntas de dilatação em alumínio + EPDM para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação, em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso em áreas comerciais e indústria, dada a sua resistência à temperatura -30°C a +120°C, óleos e ácidos. O perfil é constituído por abas perforadas em alumínio natural e borracha em EPDM, substituível sempre que necessário.

Usa-se em pavimentos aquando a aplicação do revestimento.

Movimento horizontal em mm= 5 +3/-2.

Junta com EPDM liso JRLG, movimento horizontal em mm= 2 +1/-1.

### Material

Jointec® JRL20 TRAFFIC LIGHT JOINTS está disponível em alumínio natural com EPDM preto ou cinza.

#### Alumínio Natural + EPDM Preto

Art.	V=mm/J=mm	H=mm	B=mm
JRL 2020-03	20	20	80
JRL 2035-03	20	35	107
JRL 2050-03	20	50	107

Junta com EPDM liso - Ref.ª JRLG. Ex: JRLG 2035-03  
Disp. versão para ligação pavimento / parede JRLW

#### Alumínio Natural + EPDM Cinza

Art.	V=mm/J=mm	H=mm	B=mm
JRL 2020-04	20	20	80
JRL 2035-04	20	35	107
JRL 2050-04	20	50	107

Junta com EPDM liso - Ref.ª JRLG. Ex: JRLG 2020-04  
Disp. versão para ligação pavimento / parede JRLW

V= Vista

J= Junta

H= Altura

B= Base

Comprimento da barra= 4,00ml

Embalagem EPDM= rolo 20ml