




Jointec® EXPANSION JOINTS JRL63

Jointec® JRL63 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Junta de dilatação em alumínio com a parte flexível em borracha.
Vista de 63mm.
Tráfego Ligeiro.



JRL63 Alumínio + Borracha

Borracha cores disponíveis:



Cor 03

Cor 04

Cor 02



Jointec® JRL63 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Os perfis Jointec® JRL63 TRAFFIC LIGHT JOINTS são juntas de dilatação em alumínio + borracha para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação, em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso em áreas comerciais e indústria, dada a sua resistência à temperatura -30°C a +120°C, óleos e ácidos. O perfil é constituído por abas perforadas em alumínio natural e borracha estriada, substituível sempre que necessário.

Aplica-se diretamente na estrutura antes da colocação da betonilha.

Movimento horizontal em mm= 22 +11/-11.

Disponível versão de remate com parede - JRLW.

Material

Jointec® JRL63 TRAFFIC LIGHT JOINTS está disponível em alumínio natural com borracha bege, preto ou cinza.

Alumínio Natural + Borracha Bege

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 6320-02	58	20	158
JRL 6325-02	58	25	158
JRL 6335-02	58	35	158
JRL 6350-02	58	50	158
JRL 6375-02	58	75	158

Alumínio Natural + Borracha Preto

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 6320-03	58	20	158
JRL 6325-03	58	25	158
JRL 6335-03	58	35	158
JRL 6350-03	58	50	158
JRL 6375-03	58	75	158

Alumínio Natural + Borracha Cinza

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 6320-04	58	20	158
JRL 6325-04	58	25	158
JRL 6335-04	58	35	158
JRL 6350-04	58	50	158
JRL 6375-04	58	75	158

J= Junta

H= Altura

B= Base

Comprimento da barra= 4,00ml

Embalagem Borracha= rolo 25ml