




Jointec® EXPANSION JOINTS JTL80

Jointec® JTL80 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Junta de dilatação estrutural em alumínio natural. Tráfego Ligeiro.
Vista de 80mm.
Juntas até 60mm.



JTL80 Alumínio Natural



Jointec® JTL80 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Os perfis Jointec® JTL80 TRAFFIC LIGHT JOINTS são juntas de dilatação em alumínio natural para aplicação em pavimentos para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação estruturais em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso em áreas comerciais e indústria, dada a sua resistência mecânica e química.

O perfil é constituído por duas abas perforadas em forma de L e dois componentes horizontais inseridos na zona circular das abas, acompanhando movimentos horizontais e verticais da junta.

A junta deve ser aplicada com adesivo epoxy diretamente à laje e fixa mecanicamente de forma a garantir uma boa ligação à estrutura.

Material

Jointec® JTL80 TRAFFIC LIGHT JOINTS está disponível em alumínio natural.

Alumínio Natural

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JTL 8018	60	18	195
JTL 8035	60	35	195
JTL 8050	60	50	195
JTL 8080	60	80	195
↔⇒	↓↑		
+15/-15	+6/-6		

CAPACIDADE DE CARGA



Pedonal, Carros ligeiros



Automóveis e Camiões



Porta-paletes e empilhadores de 6,5kg/mm² (com superfície de roda 10x10cm)

A capacidade de carga máxima é garantida apenas quando a montagem é efectuada de acordo com as indicações de instalação.

V= Vista; J= Junta; H= Altura; B= Base

↔⇒= Movimento horizontal

↓↑= Movimento vertical

Comprimento da barra= 3,00ml