




## Jointec® EXPANSION JOINTS LTR60

### Jointec LTR60 LOW THICKNESS JOINTS

Junta de dilatação estrutural em alumínio com a parte flexível em PVC elastomer liso.

Vista de 60mm.

Tráfego Ligeiro.



LTR 603 e LTR 605



### Jointec LTR60 LOW THICKNESS JOINTS

As juntas Jointec LTR60 LOW THICKNESS JOINTS são juntas de dilatação em alumínio natural + PVC elastomer para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação, em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso com revestimentos finos e flexíveis, como vinílico, LVT, SPC e alcatifas.

O perfil é constituído por abas perforadas em alumínio natural e borracha em PVC elastomer, substituível sempre que necessário.

A junta é constituída por duas abas perfuradas em alumínio natural e borracha em PVC elastomer, substituível sempre que necessário.

Usa-se em pavimentos aquando da aplicação dos revestimentos.

Movimento horizontal em mm= 25 +12,5/-12,5, vertical em mm= 4 +2/-2.

Disponível versão de parede - LTRW.

### Material

Jointec LTR60 LOW THICKNESS JOINTS está disponível em alumínio natural com PVC elastomer branco, preto, cinza, castanho e bege escuro.

#### Alumínio Natural + PVC elastomer Preto

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
LTR 603-03	60	3	143
LTR 605-03	60	5	143
LTR 6010-03	60	10	143
LTR 6014-03	60	14	143

#### Alumínio Natural + PVC elastomer Cinza

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
LTR 603-04	60	3	143
LTR 605-04	60	5	143
LTR 6010-04	60	10	143
LTR 6014-04	60	14	143

J= Junta; H= Altura; B= Base

Comprimento da barra= 3,00ml

Embalagem PVC elastomer= rolo 21ml

#### PVC elastomer cores disponíveis:



Cor 01 RAL 9016   Cor 03 RAL 9004   Cor 04 RAL 7001   Cor 22 RAL 8024   Cor 30 RAL 1019