




Jointec® ROUND OPEN RO

Jointec ROUND OPEN RO ALUMÍNIO

Perfil aberto em alumínio anodizado para remate, proteção e decoração de revestimentos em paredes.



RO alumínio



Jointec ROUND OPEN RO ALUMÍNIO

Jointec ROUND Open RO são perfis de formato arredondado, ideais para a proteção de arestas em cerâmica e outros tipos de revestimentos. A sua superfície externa apresenta um canto simetricamente arredondado, proporcionando proteção eficaz contra impactos e garantindo durabilidade nas zonas mais vulneráveis.

São especialmente úteis em projetos onde se pretende ocultar o corte das cerâmicas e revestimentos, sendo a solução ideal para áreas que exigem uma transição suave e segura entre o revestimento e as superfícies adjacentes.

Para aplicações em ambientes com elevada exposição a agentes químicos ou condições de higiene rigorosa, como cozinhas industriais, hospitais ou piscinas, recomenda-se o uso do modelo em aço inox AISI 316/V4A, que oferece maior resistência à corrosão.

Material

Jointec ROUND OPEN RO está disponível em Alumínio Prata Mate e Alumínio Prata Brilho.

Instalação

1. Escolher os perfis ROUND OPEN de acordo com a espessura da cerâmica;
2. Aplicar o adesivo com uma espátula dentada;
3. Assentar o perfil ROUND OPEN sobre o adesivo colocado no suporte;
4. Garantir que a base do perfil fica completamente embutida no adesivo;
5. Assentar a cerâmica, de forma que fique nivelada à face superior do bordo do perfil;
6. Deixar uma junta de 2-3 mm entre o cerâmico e o perfil;
7. Betumar devidamente a junta entre a cerâmica e o perfil, com argamassa específica para o efeito.



Comprimento= 2,50ml
H= Altura

Alumínio Prata Mate	
H=mm	Ref. ^a
10	RO 1051
12,5	RO 1251



Comprimento= 2,50ml
H= Altura

Alumínio Prata Brilho	
H=mm	Ref. ^a
10	RO 1053
12,5	RO 1253